

Cylinda Produktinformation	
Modell	Sunda vit
Best nummer, E-nr	
Lev typ nr	6001-0230
40 cm	-
50cm	-
60cm	9004286
70cm	-
80cm	-
90cm	-
EAN-KOD	7319250012620
Information uppdaterad	2006/10/24
Uppgiftslämnare	Patrik Sundquist
Basfakta	
Typ	Fläkt
Färg	Vit
Mått och vikt exkl emballage	
Bredd (cm)	59,8
Höjd (cm)	3,3
Djup (cm)	47,8
Nettovikt (kg)	9,9
Nichmått för inbyggnad (bxhxd) (cm)	36,0* ⁶⁾ X*26,1 ⁶⁾
Min/Max takhöjd cm (designkupor)	-
Installation	
Spänning (V)	220 - 240 V
Frekvens (Hz)	50
Effekt, motor (W)	205
Effekt, total (W)	245
Säkring (A)	10
Sladd/anslutning/längd (cm)	120
Stickpropp (ja/nej)	ja
Trumsats (ingår/tillbehör)	tillbehör
Stosdimension (min/nmax)	160/150
Kallrasskydd (ja/nej)	ja
Min monteringshöjd elspis/gasspis (cm)	45/65
Godkännanden	S, N, FI, D
Basfakta	
Antal motorer	1
Filtertyp	Metalltråd
Ljud dB(A) re 1 Pw (EN 60704-3) dB(A) min/max	24/32/46/54/65
Belysningstyp (W)	2 * 20 W
Ljusstyrka (lux)	580
Reglering	
Antalet hastigheter	EVL, 3 hastigheter, Intensiv
Reglering (mekanisk / elektronisk)	elektroniskt
Typ av reglage	tryck knapp
Hastighetsreglering (steg / steglös)	steg
Intensivläge (ja /nej)	ja
Kapacitet (enl. EN 61591)	
Max. luftflöde (m ³ /h)	389
Luftflöde intensivläge	652
Max. luftflöde, återcirkulation (m ³ /h)	-
Luftflöde intensivläge, återcirkulation	-
Osupptagningsförmåga%	99,5%
Miljö	
Emballagematerial:	
Emballage (ange material)	kartong/polyetylene
Innehåller någon emballagedel klorbaserad plast?	nej
Material typ i:	
Fläkthjul?	polypropylene
Knappar och reglage?	ABS S20 ⁷⁾
Bly i lödförbindelse	nej
Ytbehandlingar:	
Hur ytbehandlas maskinens utvändiga ytor?	aluminium
Innehåller produkten:	
klorerade/bromerade paraffiner	nej
bromerade difenyletrar	nej
Destruktion:	
Andel återvunnet stål (vikt %)	Uppgift saknas
Andel återvinningsbart stål %	100
Mått och vikt inkl emballage:	
Höjd (cm)	530
Bredd (cm)	650
Djup (cm)	310
Vikt inkl emballage (kg)	11,3
Övrigt:	
Miljömärke (ja/nej)	nej
Vid ja, ange typ av miljömärke	
Reservdelar år	10
Tillverkare	Futurum
Leverantörsnummer	48629
Tillverkningsland:	Sverige
Generalagent	Elektroskandia AB
6) Hålbilden är ej centrad på grund av fläkthuset utseende.	
7) ABS S 20 kommer att ersättas av C1000A	