

ASKO Professionella torktumlare TDC11V



Prof TDC11V

Professionell torktumlare

Färg: Rostfri/Titanium, svart panel

Utförande: Frånluftstumlare

ASKO's egentillverkade Svenska torktumlare för professionellt bruk, är byggd för att hålla. Butterfly™-teknik, SKF kullagrad cylinder och förstärkt lucka är några detaljer som gör att maskinen tålar tuffare tag.

PROGRAM

- 7 förinställda program (variabelt 1 - 7)
- Fuktighetsgraden kan justeras för olika behov

Programalternativ enligt följande:

- P1. Auto extratorrt - normal temp.
- P2. Auto skåptorr - normal temp.
- P3. Auto normaltorr - normal temp.
- P4. Auto stryktorr - normal temp.
- P5. Auto extratorrt - låg temp.
- P6. Auto skåptorr - låg temp.
- P7. Auto normaltorr - låg temp.

FUNKTIONSDATA:

- Energiförbrukning: 3,51 kWh/tvätt

- 111 liters cylinder / 7 kg torrt tyg

TEKNOLOGI

- SensiDry™ - Exakt fuktighetsavkänning
- Temperatursensor

KONSTRUKTION

- Butterfly™: Torkar "non-stop" i en åtta tack vare de special valkar – minskar slitaget
- Cylinder i rostfritt stål
- Dubbelt luddfilter
- Möjlighet att rengöra fläkten på ett enkelt sätt
- Cylindern är upphängd på SKF kullager

KOMFORT/ SÄKERHET

- Svensk text i displayen
- Visning av programförlopp
- Språket kan ändras till: engelska, mfl.
- TouchProof™ beläggning som förhindrar fettfläckar
- Stor öppning, så det är lätt att plocka i och ur tvätten
- KidSafe™ - dörren kan öppnas från insidan
- Ljudsignal vid programslut
- Förberedd för myntbox
- Omkopplingsbar: 400V / 230V

DIMENSIONER

- HxBxD: 85,0x59,5x59,5 cm
- Höjjustering: 3 cm
- Djup med öppen lucka: 117,0 cm

Teknisk specifikation - TDC11V

PROGRAM:

Skonprogram	Ja
Inställning av torkning	Ja

TILLVAL:

Fördröjd start	Nej
Reglerbar torktemperatur	Ja, normal och låg
Elektronisk inställning av torktid	Ja

FÖRBRUKNING, PRESTANDA:

Typ av torktumlare	Frånluft
Kapacitet, bomull (Kg)	7 (Ratio 1/20: 5kg)
Energieffektivitetsklass	B
Energiförbrukning per år (kWh)	253
Buller (dB(A) re 1 pW)	66
Energiförbrukning skåptorr bomull 60% restfuktighet (1000 v/min centrifug), kWh	3,51
Torktid skåptorr bomull 70% restfukt (800 v/min centrifug), min	110
Energiförbrukning stryktorr bomull 60% restfuktighet (1000 v/min centrifug), kWh	3,13
Torktid stryktorr bomull 70% restfukt (800 v/min centrifug), min	95

KOMFORT:

Display, programtid	Ja
Programförloppsindikering	Tid
Invändig belysning	Nej
Indikator för fylld kondensvattenbehållare	Ja
Reverserande trumgång	Nej, Butterfly dry™
Evakuerings slang	Ja
Fuktavkänning	Ja
Indikator för igensatt luddfilter	Ja
Plats för evakueringsutlopp	Hö, vä och bak

PRODUKTDIMENSIONER / DATA:

Mått (H x B x D), mm	850 x 595 x 595
Höjd utan toppskiva (mm)	850-880
Nettovikt (kg)	39

Frekvens (Hz)	50
Spänning (V)	230 / 400 1-3N~
Säkring (A)	16 / 10
Anslutningseffekt (W)	3300
Anslutningskabelns längd (cm)	210
Material, trumma	Rostfritt stål
Evakuerings slangens längd (cm)	300
Volym, trumma (l)	111

SÄKERHET:

Typ av säkerhetsanordning	KidSafe™, kan öppnas från insidan
---------------------------	-----------------------------------

ÖVRIGT:

Produktnamn/-familj	Professionell
Luckhängning	Höger, kan hängas om
Inbyggd / Fristående	Valfritt