

## LU107SFSK, rostfri Underbyggnadsfläkt, 60 cm



LU 107SFSK

rostfritt stål

### Produktegenskaper

- Max kapacitet friblåsande: 370 m<sup>3</sup>/h
- Ljudeffekt vid högsta normalläge 64 dB (re 1 pW) enligt DIN/EN 60704-2-13
- 3 hastigheter
- Belysning 11 W med lågenergilysrör
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kallrasskydd ingår

### Extra tillbehör

LZ100HBSK	Trumsats enkel, Ø 125 mm
LZ103SFSK	Konsolsats för fläkt
LZ107SFSK	Kolfilter, diskbart
XP7SH01SK	Snabbanslutning, Ø/fyrkant
XP7SH03SK	Snabbanslutning, Ø/Ø
XP7SH05SK	Kolfiltersats, 60 cm

### EAN-kod

4242003404928

### Basfakta

Mått i mm (H x B x D): 80 x 598 x 480

Produkthöjd frånluft (i mm): 80

Produkthöjd kolfilter (i mm): 80

Skapad: 2008-12-13

## LU107SFSK, rostfri Underbyggnadsfläkt, 60 cm

