

# Datenblatt für elektrische Haushaltskühl- und gefriergeräte samt kyl/frys-kombinationer för hushållsbruk

Enligt direktiv 94/2/EG bilaga II

<b>Miele</b>			
<b>Modellbeteckning</b>	K 12820 SD		
<b>Typ</b>			
<b>Energieffektivitetsklass <sup>1)</sup></b>			
A++ (låg förbrukning) till G (hög förbrukning)	A+		
<b>Energiförbrukning <sup>1) 2)</sup></b>	kWh/365 år	148	
<b>Nettovolym, kyl <sup>1)</sup></b>	l	390	
<b>Nettovolym, frys <sup>1)</sup></b>	l	0	
<b>Stjärnmärkning <sup>1) 3)</sup></b>	-		
<b>No Frost (automatisk avfrostning av frysen) <sup>1)</sup></b>			
<b>Säkerhet vid strömavbrott <sup>1)</sup></b>	h	0	
<b>Infrysningskapacitet <sup>1) 4)</sup></b>	kg/24h	0,0	
<b>Klimatklass <sup>1)</sup></b>			
<b>Ljudnivå <sup>5)</sup></b>	dB(A) re 1 pW	37	
<b>Konstruktion</b>			
Fristående / underbyggnadsskåp	/		
Med bänkskiva i bordshöjd			
Underbyggnadsskåp / integrerbart <sup>6)</sup>	/		
Integrerbart skåp <sup>6)</sup>	/		
Luckhängning <sup>7)</sup>	höger		
Dekorram finns / extra tillbehör	● / ●		
<b>Mått</b>			
Maskinmått	Höjd	cm	185,0
	Bredd	cm	60,0
	Djup <sup>8)</sup>	cm	63,0
Nischmått för inbyggnad	Höjd	cm	
	Bredd	cm	
	Djup <sup>8)</sup>	cm	
<b>Nettovikt <sup>9)</sup></b>	kg	74,2	
<b>Elanslutning</b>			
Spänning	V	220-240	
Anslutningseffekt	mA	800	
Säkring	A	10	
Frekvens	Hz	50	
<b>Tillverkarens namn och adress</b>	<b>Miele &amp; Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh</b>		
<b>Förklaringar::</b>			
<p>• Ja, finns</p> <p><sup>1)</sup> Värdet enligt normen EN 153.</p> <p><sup>2)</sup> Baserat på resultat av standardiserad provning över 24 tim. Verklig förbrukning beror på hur kylan/frysen används och på dess placering.</p> <p><sup>3)</sup> * ____ = fack -6°C eller kallare.          +++ = Frysack -18°C eller kallare.          *+++ = Frysack -18°C eller kallare och en minsta infrysningskapacitet.</p> <p><sup>4)</sup> Infrysningskapaciteten i angiven mängd beroende på konstruktion kan endast uppnås vid inkoppling av snabbinfrysningsfunktion och kan inte upprepas förrän efter 24 timmar.          Beakta bruksanvisningen.</p> <p><sup>5)</sup> Värdet enligt normen EN 60704.</p> <p><sup>6)</sup> Integrerbart vid användning av snickerilucka.</p> <p><sup>7)</sup> Luckhängning h = höger, v = vänster, o = omhållningsbar</p> <p><sup>8)</sup> Djup inkl. väggavstånd.</p> <p><sup>9)</sup> Kontrollera vid inbyggnad av ugn att skåp resp. vägg klarar ugnens vikt.</p>			
<b>Anm.:</b> Tabellstatus 07/05. Med reservation för tekniska ändringar och produktutvecklingar.			